

ИНН/КПП 4205276568/420501001
 ОГРН 1134205024667
 ОКПО 67695313
 Расчетный счет 40702810934070000725
 Банк Филиал № 5440 ВТБ24
 (ЗАО) в г.Новосибирск
 Кор.счет 30101810450040000751
 БИК 045004751



Общество с ограниченной ответственности
 «Сибирская Крановая Компания» (ООО «СКК»)
 Адрес: 650021, Кемеровская обл.
 г. Кемерово, ул. Красноармейская 3, оф.
 т/ф: (3842) 44-29-12 ; т.: (3842) 67-14-1
 e-mail: info@sib-kran.ru
 http: sibkran.ru

Прайс-лист на грузоподъемную технику

Электронная почта: info@sib-kran.ru op@sib-kran.ru

www.sib-kran.ru

Срок действия с 01 мая 2018 года

Автокраны	г/п	Дл. стрелы	Базовое шасси (колесная формула шасси)	Цена тыс. руб.	Примечание
-----------	-----	------------	---	-------------------	------------

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ"

КС-35719-1-02	"Клинцы"	16 т	19 м	КамАЗ-43253 (4 х 2)	6 450	ЕВРО-5
КС-35719-3-02	"Клинцы"	16 т	19 м	Урал-5557/4320 (6 х 6)	6 550	ЕВРО-5
КС-35719-5-02	"Клинцы"	16 т	19 м	МАЗ-5340В2 (4 х 2)	6 500	ЕВРО-5
КС-35719-7-02	"Клинцы"	16 т	18 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	6 650	ЕВРО-4
КС-35719-8А	"Клинцы"	16 т	18 м	КамАЗ-53605 (4 х 2)	6 550	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м				200	кроме КС-35719-1-02	

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 23,0 метра

КС-45719-3К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 100	ЕВРО-5
КС-45719-7К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 200	ЕВРО-4
КС-45719-8К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	КамАЗ-53605 (4 х 2)	7 100	ЕВРО-5
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м				220		

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 21,0 - 22,0 метра

КС-55713-1К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 550	ЕВРО-5
КС-55713-3К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 450	ЕВРО-5
КС-55713-5К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
КС-55713-6К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	7 500	ЕВРО-5
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0° и 3				220	0 или 30 град. от оси стрелы	
КС-55713-1	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 550	ЕВРО-5
КС-55713-3	"Галичанин"	25 т	21,7 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 450	ЕВРО-5
КС-55713-4	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
КС-55713-5	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м				220	кроме модели КС-55713-3	

НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" стрела 23,7 метра "ОВОИД"

КС-55713-1Л	"Галичанин"	25 т	23,7 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 650	ЕВРО-5
КС-55713-3Л	"Галичанин"	25 т	23,7 м	Урал-4320 NEXТ (6 х 6)	7 600	ЕВРО-4
КС-55713-5Л	"Галичанин"	25 т	23,7 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 600	ЕВРО-4

Примечание: у автокрана модели КС-55713-1Л в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 0,65 тонны и гидравлический портал для его монтажа. .

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3Л и КС-55713-5Л в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

Дополнительно для кранов серии "Л" в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с однократной запасовкой	300	перевозится в составе крана
Дополнительный съемный противовес 1,35 тонны для модели КС-55713-1Л	100	может перевозиться в составе крана или отдельно от него без стоимости
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса у моделей КС-55713-3Л и КС-55713-5Л	80	дополнительного противовеса
Дополнительный съемный противовес 0,5 тонны для крана модели КС-55713-3Л	70	может перевозиться в составе крана или отдельно от него
Дополнительный съемный противовес 0,7 тонны для крана модели КС-55713-3Л	90	может использоваться только совместно с прот.
Дополнительный съемный противовес 0,4 тонны для крана модели КС-55713-5Л	60	0,5 т может перевозиться в составе крана или отдельно от него

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 28,0 метра

КС-55713-1В	"Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 000	ЕВРО-5
КС-55713-1К-3	"Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 000	ЕВРО-5
КС-55713-3В	"Галичанин"	25 т	28,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 850	ЕВРО-5
КС-55713-3В	"Галичанин"	25 т	28,0 м	Урал-4320 NEXТ (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-3К-3	"Клинцы"	25 т	28,0 м	Урал-5557/4320 (6 х 6)	7 850	ЕВРО-4
КС-55713-4В	"Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-5В	"Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-5К-3	"Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-6К-3	"Клинцы"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	7 950	ЕВРО-5

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-1В, КС-55713-1К-3, КС-55713-4В, КС-55713-6В и КС-55713-6К-3 в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес и гидравлический портал для его монтажа.

У моделей КС-55713-1В и КС-55713-1К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,67 тонны.

У моделей КС-55713-4В и КС-55713-6К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,25 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3В, КС-55713-3К-3, КС-55713-5В и КС-55713-5К-3 в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

Дополнительно для кранов серии 28 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Решетчатый гусек длиной 9,0 м	230	
Примечание: для автокранов моделей КС-55713-3В, КС-55713-3К-3, КС-55713-5В и КС-55713-5К-3 гусек является отдельновозимым. Перевозка гуська в составе крана для этих моделей допускается только в пределах строительной площадки на незначительные расстояния и строго в сложенном положении сбоку на стреле		
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса у моделей КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3 и КС-55713-5В (без стоимости самого противовеса)	80	без стоимости дополнительного противовеса
Дополнительный съемный противовес массой 0,5 тонны для КС-55713-3В	50	перевозится отдельно от крана
Дополнительный съемный противовес массой 0,65 тонны для КС-55713-5В	60	перевозится отдельно от крана
Дополнительный съемный противовес массой 1,5 тонны для моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3	110	перевозится отдельно от крана

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 31,0 метр "ОВОИД"

КС-55713-1К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-1В-4 "Галичанин"	25 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-6К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 600	ЕВРО-5 базовая комппл.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-1К-4, КС-55713-1В-4 и КС-55713-6К-4 в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55713-1К-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-1В-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,4 тонны.

У модели КС-55713-6К-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 500	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	Урал-4320 NEXT (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5В-4 "Галичанин"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 в базовую комплектацию противовесы не входят.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

Дополнительно для кранов серии 31 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	300	для моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для модели КС-55713-5К-4

Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,9 тонны	140	для модели КС-55713-5В-4
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 3,0 тонны	250	для модели КС-55713-3К-4
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	для всех моделей кранов

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 32,5 метра "ОВОИД"

КС-55713-1К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 875	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-4К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-6К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 825	ЕВРО-5 базовая комппл.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-1К-4В, КС-55713-4К-4В и КС-55713-6К-4В в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55713-1К-4В в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-4К-4В в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-6К-4В масса съемных противовесов в базовой комплектации 1,0 + 1,5 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 725	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	Урал-4320 NEXT (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В в базовую комплектацию противовесы не входят.

Примечание: у автокранов моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

Дополнительно для кранов серии 32,5 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	300	для моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 3,0 тонны	250	для модели КС-55713-3К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	кроме модели КС-55713-3К-4В

НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

АВТОКРАН "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"

КС-55731-1 "Галичанин"	25 т	40,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	-	базовая комплект. "люкс"
КС-55731-4 "Галичанин"	25 т	40,0 м	КамАЗ-65222 (6 х 6)	14 800	базовая комплект. "люкс"

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,45 - 40,0 м.;
- : система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

: одна основная грузовая лебедка;

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32,0 тонны "ГАЛИЧАНИН"

КС-55729-1В-3 "Галичанин"	32 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	9 550	ЕВРО-4
КС-55729-5В-3 "Галичанин"	32 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	9 500	ЕВРО-4

Примечание: у автокранов моделей КС-55729-1В-3 и КС-55729-5В-3 в базовую комплектацию съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55729-1В-3 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,4 тонны.

У модели КС-55729-5В-3 в базовой комплектации один съемный возимый отдельно противовес массой 1,9 тонны.

Дополнительно для кранов серии КС-55729-1В(5В)-3 могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой 320 для модели КС-55729-5В-3 является отдельновозимым

Дополнительный съемный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны 350 для всех моделей кранов

КС-55729В "Галичанин"	32 т	30,2 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	9 800	ЕВРО-5
КС-55729-1В "Галичанин"	32 т	30,2 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	10 000	ЕВРО-5
КС-55729-5В "Галичанин"	32 т	30,2 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	11 400	ЕВРО-5

Примечание: у автокранов данной серии в базовую комплектацию входят съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы и гидравлический портал для их монтажа. .

У модели КС-55729В в базовой комплектации один съемный противовес массой 2,4 тонны.

У модели КС-55729-1В в базовой комплектации два съемных противовеса 2,4 + 2,4 тонны.

У модели КС-55729-5В в базовой комплектации один съемный противовес массой 1,9 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

Дополнительно для кранов этой серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Решетчатый гусек длиной 9,0 м., который может стационарно устанавливаться на оголовке под углами 0° и 30° к оси стрелы 270 может перевозиться как на кране так и отдельно от крана

Дополнительный отдельновозимый противовес массой 2,9 тонны 270 для модели КС-55729В

Дополнительный отдельновозимый противовес массой 2,4 тонны 250 для модели КС-55729-5В

КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "КЛИНЦЫ" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн со стрелой 31,0 м "ОВОИД"

КС-65719-1К-1 NEW "Клинцы"	40 т	31,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	12 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-3К-1 NEW "Клинцы"	40 т	31,0 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	13 700	ЕВРО-5 базовая компл.

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси: : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 9,7 - 31,0 м.; : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 40,0 тонн; : один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,8 тонны; : неподъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;

Примечание: у автокранов данной серии в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Дополнительно для кранов КС-65719 (-1) NEW в базовой комплектации могут быть приобретены:

Решетчатый гусек 9,0 м. (для КС-65719-3К-1 отдельно возимый) 300

Дополнительный съемный отдельно возимый противовес массой 2,5 тонны

250

на кране КС-65719-1К-1 может перевозиться в составе крана

КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "КЛИНЦЫ" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн со стрелой 34,0 м "ОВОИД"

КС-65719-1К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	12 500	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-3К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	14 200	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65719-5К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-65222 (6 х 6)	14 200	ЕВРО-5 базовая компл.

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

- : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,6 - 34,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 40,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 20,0 тонн;
- : один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : неподъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;

Примечание: у автокранов данной серии в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Дополнительно для кранов КС-65719 NEW в базовой комплектации могут быть приобретены:

Решетчатый гусек 9,0 м. (для КС-65719-3К и КС-65719-5К отдельно возимый)	300
Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны	300
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 8,0 тонны	550

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" со стрелой 34,1 м "ОВОИД"

КС-65713-1 "Галичанин"	50 т	34,1 м	КамАЗ-65201 (8 х 4)	15 600	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-64713-2 "Галичанин"	50 т	34,1 м	МЗКТ-750110 (8 х 4)	-	
КС-65713-5 "Галичанин"	50 т	34,1 м	КамАЗ-6560 (8 х 8)	-	договорная по запросу
КС-65713-6 "Галичанин"	50 т	34,1 м	МЗКТ-652715 (8 х 8)	-	

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

- : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,5 - 34,1 м.;
- : одна основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : два основных, съемных, возимых в базе ли отдельно, противовеса с гидравлическим порталом для их монтажа;
- : кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;

Примечание: у автокранов данной серии в базовую комплектацию входят съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы.

У модели КС-65713-1 два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 2,0 + 2,0 тонны.

У модели КС-64713-2 два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 1,7 + 1,7 тонны.

У модели КС-65713-5 два съемных, возимых строго отдельно, противовеса массой 2,0 + 2,0 тонны.

У модели КС-65713-6 два съемных, возимых строго отдельно, противовеса массой 0,7 + 2,0 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 4,5 тонны.	600	установка гуська возможна с углом 0 град. к продольной оси стрелы и под углом 30 град.
Примечание: для крана модели КС-65713-5 двухступенчатый складной гусек является отдельно-возимым.		
Установка вспомогательной грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с доп. крюковой подвеской г/п 3,2 тонны	350	использование гуська без установки вспомогательной грузовой лебедки невозможно
Примечание: для крана модели КС-65713-5 установка вспомогательной грузовой лебедки не предусмотрена.		
Набор из двух дополнительных отдельно-возимых противовесов 2 х 3,0 тонны	350	
Доп. крюковая подвеска грузоподъемностью 22,5 тонны с 6-кратной запасовкой	120	

КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"

КС-65715	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	VOLVO (8 х 4)	25 000	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65715-1	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	КамАЗ-65201 (8 х 4)	20 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65715-3	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	MAN (8 х 4)	-	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65715-6	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	МЗКТ-652715 (8 х 8)	-	

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 40,0 м.;
- : система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : подъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:
 - для автокрана модели КС-65715 три противовеса общей массой 4,6 тонны (1,4 + 1,8 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 3,2 тонны (1,4 + 1,8);
 - для автокрана модели КС-65715-1 три противовеса общей массой 4,5 тонны (1,0 + 1,5 + 2,0). Два противовеса общей массой 2,5 тонны (1,0 + 1,5) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 1,0 тн;
 - для автокрана модели КС-65715-3 три противовеса общей массой 4,2 тонны (1,8 + 1,0 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 2,8 тонны (1,8 + 1,0);
 - для автокрана модели КС-65715-6 три противовеса общей массой 3,4 тонны (1,0 + 1,0 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 2,0 тонны (1,0 + 1,0);

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

Примечание: для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Двухступенчатый складной гусек длиной 10,0 м. - 17,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 9,5 тонны.	700	гусек возможно устанавливать под углами 0, 20 и 40 град.
Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки	450	

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

КС-65721	"Галичанин"	60 т	42,0 м	VOLVO (8 x 4)	26 500	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65721-2	"Галичанин"	60 т	42,0 м	МЗКТ-750110 (8 x 4)	-	
КС-65721-6	"Галичанин"	60 т	42,0 м	МЗКТ-652715 (8 x 8)	-	

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:
 - для автокрана модели КС-65721 два противовеса общей массой 4,5 тонны (2,5 + 2,0). Оба противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес общей массой 2,5 тонны;
 - для автокрана модели КС-65721-2 два противовеса общей массой 3,7 тонны (1,7 + 2,0). В составе крана как с гуськом, так и без гуська, может перевозиться один противовес общей массой 1,7 тонны;
 - для автокрана модели КС-65721-6 четыре противовеса общей массой 10,2 тонны (1,3 + 2,4 + 3,25 + 3,25). Все противовесы перевозятся отдельным транспортом;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

Примечание: для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн. 600 гусек возможно устанавливать под углами 0 и 30 град.

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

Примечание: для крана модели КС-65721-6 гусек является отдельно-возимым.

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки 400

Набор дополнительных отдельно-возимых противовесов: 375

- для моделей КС-65721, КС-65721-2 два противовеса массой 6,5 тонны (3,25 + 3,25).

Примечание: для крана модели КС-65721-6 дополнительные отдельно-возимые противовесы не используются.

Для этой модели полный набор противовесов входит в базовую комплектацию крана.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 70,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

КС-75721 Н&Н		70 т	42,0 м	VOLVO (8 x 4)	28 500	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-75721-1 Н&Н		70 т	42,0 м	КамАЗ-7330 (10 x 4)	25 000	ЕВРО-5 базовая компл.

КС-74721-2 Н&Н	70 м	42,0 м	МЗКТ-750120 (10 x 4)	25 000	базовая комплектация
КС-75721-2 Н&Н	70 м	42,0 м	МЗКТ-750110 (8 x 4)	23 300	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-75721-3 Н&Н	70 м	42,0 м	MAN (8 x 4)	-	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-75721-6 Н&Н	70 м	42,0 м	МЗКТ-652715 (8 x 8)	-	
КС-75721-8 Н&Н	70 м	42,0 м	SCANIA (8 x 4)	28 500	ЕВРО-5 базовая компл.

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 63,0 тонны;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

- для автокрана модели КС-75721 четыре противовеса общей массой 11,0 тонн (2,5 + 2,0 + 3,25 + 3,25). Два противовеса массой 4,5 тн (2,5 + 2,0) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 2,5 тн;
- для автокрана модели КС-75721-1 пять противовесов общей массой 10,2 тонны (0,4 + 2,0 + 2,0 + 2,55 + 3,25). Все пять противовесов могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом могут перевозиться три противовеса общей массой 4,4 тонны (0,4 + 2,0 + 2,0);
- для автокрана модели КС-74721-2 пять противовесов общей массой 10,0 тонн (0,9 + 1,5 + 2,0 + 3,25 + 2,35). Все пять противовесов могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом могут перевозиться три противовеса массой 4,4 тн (0,9 + 1,5 + 2,0);
- для автокранов моделей КС-75721-3 и КС-75721-8 по пять противовесов общей массой 11,7 тонны (0,9 + 2,0 + 2,3 + 3,25 + 3,25). Их них: два противовеса общей массой 2,9 тонны (0,9 + 2,0) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 0,9 тн;
- для автокрана модели КС-75721-6 четыре противовеса общей массой 10,9 тонны (2,0 + 2,4 + 3,25 + 3,25). Все противовесы являются отдельно-возимыми;

Примечание: для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

Примечание: Н&Н - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN (Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 5,8 тонн. 600 гусек возможно устанавливать под углами 0 и 30 град.

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

Примечание: для крана модели КС-75721-6 гусек является отдельно-возимым.

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки 400

Крюковая подвеска грузоподъемностью 70,0 тонн с большегрузным блоком	120	
Дополнительный отдельно-возимый противовес:	300	
- для автокранов моделей КС-75721, КС-75721-3 и КС-75721-8 один противовес массой 4,0 тонны.		
- для автокранов моделей КС-75721-1 и КС-74721-2 один противовес массой 4,3 тонны .		
- для автокрана модели КС-75721-6 один противовес массой 4,8 тонны .		

ДОРАБОТКИ АВТОКРАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 50, 60 и 70 тонн

Установка централизованной системы смазки элементов и узлов крановой установки фирмы ВЕКА в комплектации крана с одной грузовой лебедкой	165	все модели кранов грузоподъемностью 50, 60 и 70 тонн
Установка централизованной системы смазки элементов и узлов крановой установки фирмы ВЕКА в комплектации крана с двумя грузовыми лебедками	180	
Установка второго дизельного отопителя кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа	100	
Установка в кабину машиниста крана кондиционера отечественного производства	120	только для моделей кранов серий 50 тн "ТАХИ" и 70 тонн

НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

АВТОКРАН "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 100,0 тонн со стрелой 51,0 м "ОВОИД"

КС-85713	<u>"Галичанин"</u>	100 т	51,0 м	VOLVO (10 x 4)	-	договорная по запросу
КС-85713-2	<u>"Галичанин"</u>	100 т	51,0 м	МЗКТ (10 x 4)	-	договорная по запросу

: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 13,6 - 51,0 м.;

: система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;

: централизованная система смазки элементов и узлов крана фирмы ВЕКА-МАХ;

: подъемная кабина машиниста крана повышенной обзорности и комфортности;

: автономный отопитель WEBASTO в кабине машиниста ;

: дополнительный дизельный двигатель на поворотной части для привода крановой установки VOLVO TAD 541VE мощностью 175 л.с. (129 кВт) с жидкостным охлаждением;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 39,0 тонн;

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 10,0 тонн;

: основная грузовая лебедка;

: видеочасть наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;

: комплект из 2-х основных съемных противовесов общей массой 6,0 тонн (2,0 тн + 4,0 тн) с гидравлическим порталом для их монтажа:

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Крюковая подвеска грузоподъемностью 100,0 тонн	-	договорная по запросу
Двухступенчатый телескопический гусек длиной 10,0 м. - 18,0 м.	-	договорная по запросу

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углами 15 и 30 град. к ней

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 5,0 тонн. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки	-	договорная по запросу
Набор из 2-х дополнительных отдельно-возимых противовесов массой по 5 тонн каждый	-	договорная по запросу
Набор из 2-х дополнительных отдельно-возимых противовесов массой по 5 тонн каждый	-	договорная по запросу
Примечание: максимальный набор дополнительных отдельно-возимых противовесов может иметь общую массу 20,0 тонн и включать в себя 4 противовеса массой по 5,0 тонн каждый		
Установка второго дизельного отопителя кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа	-	договорная по запросу
Установка в кабину машиниста крана кондиционера отечественного производства	-	договорная по запросу

КРАНЫ-ГИДРОПОДЪЕМНИКИ (люльки) НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ (два наиболее востребованных механизма в одном)

ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ" с высотой подъема люльки 31 м

ПКС-55713-1К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5
ПКС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 525	ЕВРО-5
ПКС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 625	ЕВРО-4
ПКС-55713-6К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 625	ЕВРО-5

Примечание: у всех моделей в транспортном режиме люлька перевозится в составе крана не увеличивая габаритные размеры и массу транспортного средства.

Примечание: работа в режиме подъемника осуществляется без демонтажа крюковой подвески.

В базовую комплектацию всех моделей кранов-подъемников этой серии входит:	: неподъемная кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью;
	: двухместная поворотная люлька грузоподъемностью 250 кг. с дублированным управлением из нее;
	: система электропропорционального управления операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков;

Примечание: у моделей ПКС-55713-1К-3 и ПКС-55713-6К-3 в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес и гидравлический портал для его монтажа.

У модели ПКС-55713-1К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,67 тонны.

У модели ПКС-55713-6К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,25 тонны.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

Примечание: у моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

Дополнительно для ПКС данной серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Решетчатый гусек длиной 9,0 м 230

Примечание: для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 гуськи являются отдельновозимыми

Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 (без стоимости самого противовеса)	80	без стоимости дополнительного противовеса
Дополнительный отдельновозимый съемный противовес массой 1,5 тонны для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3	110	перевозится отдельно от крана

ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ" с высотой подъема люльки 35 м

ПКС-55713-1К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	9 575	ЕВРО-5
ПКС-55713-4К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	9 550	ЕВРО-4
ПКС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	9 550	ЕВРО-4
ПКС-55713-6К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	9 550	ЕВРО-5

Примечание: у всех моделей в транспортном режиме люлька перевозится в составе крана не увеличивая габаритные размеры и массу транспортного средства.

Примечание: работа в режиме подъемника осуществляется без демонтажа крюковой подвески.

В базовую комплектацию всех моделей кранов-подъемников этой серии входит:	: кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью с возможностью изменения ее угла наклона машинистом;
	: двухместная поворотная люлька грузоподъемностью 250 кг. с дублированным управлением из нее;
	: система электропропорционального управления операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков;

Примечание: у моделей ПКС-55713-1К-4В и ПКС-55713-4К-4В в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса 1,0 + 1,5 тонны и гидравлический портал для их монтажа.

Примечание: у модели ПКС-55713-5К-4В в базовую комплектацию входит гидравлический портал для монтажа противовесов, но сами противовесы в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Примечание: для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить все противовесы демонтированными и отдельно от крана.

Дополнительно для ПКС данной серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)	300	для ПКС-55713-5К-4В гусек является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для модели ПКС-55713-5К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	для всех моделей ПКС

НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ МАССОЙ ДО 7,0 ТОНН

Кран-манипулятор тросовый КМА 150-1 установленный на бортовом автомобиле КамАЗ-65115 (длина бортовой платформы 6.112 мм)	5 900	ЕВРО-4
Кран-манипулятор тросовый КМА 150-5 установленный на бортовом автомобиле КамАЗ-43118 со спальным местом (длина платформы 6.112 мм)	6 000	ЕВРО-4
Крано-манипуляторная установка КМУ-150	15 т х м 4,5 - 19,0 м	комплект для монтажа на автомобиль 2 300 верхнее управление из кресла на колонне
: 6-тисекционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м.;		

В базовую комплектацию комплекта для монтажа КМУ-150 входит:	: колонна с пластиковым сиденьем и пультом управления крановыми операциями;
	: механизм поворота с полноповоротным ОПУ;
	: передняя балка с двумя передними выносными опорами, выдвигаемыми гидроцилиндрами в комплекте с двумя передними не поворотными опорными гидроцилиндрами (аутригерами) в сборе с гидроразводкой;
	: задняя балка не телескопическая с двумя не поворотными опорными аутригерами;
	: грузовая лебедка с канатом и крюковой подвеской грузоподъемностью 6,7 тонны;
	: прибор безопасности ОКМ-1, приборы сигнализации и освещения;
	: гидроразводка, гидрооборудование, электрооборудование, элементы крепления;

Примечание: в базовую комплектацию комплекта поставки КМУ-150 не входят: КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с элементами гидроразводки и крепления, подрамник, рабочая жидкость .

Дополнительно для КМУ-150 предлагаются услуги и опции:

Монтаж КМУ-150 "под ключ" на автомобиль Заказчика	200	требуется уточнение модификации автомобиля
Сертифицированная электроизолированная двухместная бортовая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг для подъема людей на высоту до 22 метров в комплекте с пультом дистанционного управления всеми операциями КМУ	600	сиденье и пульт управления на колонне в этом исполнении не устанавливаются
Мягкое сиденье оператора	10	
Тент (капюшон) для защиты оператора от погодных факторов	20	

САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

Гидравлический с телескопической стрелой на тракторном шасси с гусеничным ходом

КС-59713-14Т <u>"Галичанин"</u>	25 т	23,7 м	гусеничный трактор ТЛ-5АЛМ	10 800	
Дополнительно для крана в базовой комплектации могут быть приобретены опции:					
Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками				300	гусек возможно устанавливать под углами 0, 20 и 40 град.

Гидравлический гусеничный кран RDK-36 с решетчатой стрелой

на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 200	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 900	привод от электродвигателя с питанием от внешнего
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 500	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 700	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 400	привод от электродвигателя с питанием от внешнего
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 000	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

В базовую комплектацию кранов RDK-36 входит независимо от используемого гусеничного шасси:	: стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);
	: жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;
	: две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;
	: съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн;

Дополнительно для RDK-36 могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):

<i>Вставка стрелы длиной 5,0 м.</i>	260	за единицу
<i>Вставка стрелы длиной 10,0 м.</i>	415	за единицу
<i>Жесткий гусек длиной 5,0 м.</i>	650	комплект
<i>Жесткий гусек длиной 10,0 м.</i>	900	комплект
<i>Маневровый гусек длиной 15 м.</i>	1 400	комплект
<i>Маневровый гусек длиной 20 м.</i>	1 650	комплект

ДОРАБОТКИ АВТОКРАНОВ ПОД УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ (без установки самих дополнительных опций)

<i>Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелами 21 и 21,7 м</i>	25	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 23,7 м</i>	25	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 28,0 м</i>	25	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 31,0 м</i>	30	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 32,5 м</i>	30	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов-подъемников ПКС</i>	35	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 32 тонны со стрелой 30,0 м</i>	35	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 32 тонны со стрелой 31,0 м</i>	35	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 40 тонн</i>	40	без гуська и доп. крюковой
<i>Доработка под установку гуська серии кранов 50 тонн со стрелой 34,0 м</i>	50	без гуська и доп. крюковой

Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора.

Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в г. Кемерово, г. Галич и г. Клинцы

Стоимость 60,70,80 и 100 тонных кранов, а также гусеничных кранов включает проведение одного шеф-монтажа силами заводских специалистов с выездом к месту эксплуатации

При покупке 50,60,70,80 и 100 тонных кранов, а также гусеничных кранов, прохождение обучения на заводе-изготовителе специалистами эксплуатирующей организации является обязательным