

ИНН/КПП 4205276568/420501001  
 ОГРН 1134205024667  
 ОКПО 67695313  
 Расчетный счет 40702810934070000725  
 Банк Филиал № 5440 ВТБ24  
 (ЗАО) в г.Новосибирск  
 Кор.счет 30101810450040000751  
 БИК 045004751



Общество с ограниченной ответственностью  
 «Сибирская Крановая Компания» (ООО «СКК»)  
 Адрес: 650021, Кемеровская обл.  
 г. Кемерово, ул. Красноармейская 3, оф.3  
 т/ф: (3842) 44-29-12 ; т.: (3842) 67-14-10  
 e-mail: info@sib-kran.ru  
 http: sibkran.pф

## Прайс-лист на грузоподъемную технику

Электронная почта: info@sib-kran.ru op@sib-kran.ru

[www.sib-kran.ru](http://www.sib-kran.ru)

Срок действия с 01 июня 2018 года

Автокраны	г/п	Дл. стрелы	Базовое шасси (колесная формула шасси)	Цена тыс. руб.	Примечание
-----------	-----	------------	---	-------------------	------------

### АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ"

КС-35719-1-02	"Клинцы"	16 т	19 м	КамАЗ-43253 (4 х 2)	6 450	ЕВРО-5
КС-35719-3-02	"Клинцы"	16 т	19 м	Урал-5557/4320 (6 х 6)	6 550	ЕВРО-5
КС-35719-5-02	"Клинцы"	16 т	19 м	МАЗ-5340В2 (4 х 2)	6 500	ЕВРО-5
КС-35719-7-02	"Клинцы"	16 т	19 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	6 650	ЕВРО-5
КС-35719-8А	"Клинцы"	16 т	19 м	КамАЗ-53605 (4 х 2)	6 550	ЕВРО-5
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м				200	кроме КС-35719-1-02	

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 23,0 метра

КС-45719-3К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 100	ЕВРО-5
КС-45719-7К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 200	ЕВРО-4
КС-45719-8К	"Клинцы"	16 т	23,0 м	КамАЗ-53605 (4 х 2)	7 100	ЕВРО-5
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м				220		

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 21,0 - 22,0 метра

КС-55713-1К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 550	ЕВРО-5
КС-55713-3К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 450	ЕВРО-5
КС-55713-5К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
КС-55713-6К-1	"Клинцы"	25 т	21 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	7 500	ЕВРО-5
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0° и 3				220	0 или 30 град. от оси стрелы	
КС-55713-1	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 550	ЕВРО-5
КС-55713-3	"Галичанин"	25 т	21,7 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 450	ЕВРО-5
КС-55713-4	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
КС-55713-5	"Галичанин"	25 т	21,7 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 500	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м				220	кроме модели КС-55713-3	

## НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" стрела 23,7 метра "ОВОИД"

КС-55713-1Л	<u>"Галичанин"</u>	25 т	23,7 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	7 650	ЕВРО-5
КС-55713-3Л	<u>"Галичанин"</u>	25 т	23,7 м	Урал-4320 NEXТ (6 х 6)	7 600	ЕВРО-4
КС-55713-5Л	<u>"Галичанин"</u>	25 т	23,7 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 600	ЕВРО-4

**Примечание:** у автокрана модели КС-55713-1Л в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 0,65 тонны и гидравлический портал для его монтажа. .

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3Л и КС-55713-5Л в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

**Дополнительно для кранов серии "Л" в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с однократной запасовкой	300	перевозится в составе крана
Дополнительный съемный противовес 1,35 тонны для модели КС-55713-1Л	100	может перевозиться в составе крана или отдельно от него
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса у моделей КС-55713-3Л и КС-55713-5Л	80	без стоимости дополнительного противовеса
Дополнительный съемный противовес 0,5 тонны для крана модели КС-55713-3Л	70	может перевозиться в составе крана или отдельно от него
Дополнительный съемный противовес 0,7 тонны для крана модели КС-55713-3Л	90	может использоваться только совместно с прот. 0,5 т
Дополнительный съемный противовес 0,4 тонны для крана модели КС-55713-5Л	60	может перевозиться в составе крана или отдельно от него

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 28,0 метра

КС-55713-1В	<u>"Галичанин"</u>	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 000	ЕВРО-5
КС-55713-1К-3	<u>"Клинцы"</u>	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 000	ЕВРО-5
КС-55713-3В	<u>"Галичанин"</u>	25 т	28,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	7 850	ЕВРО-5
КС-55713-3В	<u>"Галичанин"</u>	25 т	28,0 м	Урал-4320 NEXТ (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-3К-3	<u>"Клинцы"</u>	25 т	28,0 м	Урал-5557/4320 (6 х 6)	7 850	ЕВРО-4
КС-55713-4В	<u>"Галичанин"</u>	25 т	28,0 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-5В	<u>"Галичанин"</u>	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-5К-3	<u>"Клинцы"</u>	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	7 950	ЕВРО-4
КС-55713-6К-3	<u>"Клинцы"</u>	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	7 950	ЕВРО-5

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-1В, КС-55713-1К-3, КС-55713-4В, КС-55713-6В и КС-55713-6К-3 в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес и гидравлический портал для его монтажа.

У моделей КС-55713-1В и КС-55713-1К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,67 тонны.

У моделей КС-55713-4В и КС-55713-6К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,25 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3В, КС-55713-3К-3, КС-55713-5В и КС-55713-5К-3 в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

**Дополнительно для кранов серии 28 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Решетчатый гусек длиной 9,0 м	230	
<b>Примечание:</b> для автокранов моделей КС-55713-3В, КС-55713-3К-3, КС-55713-5В и КС-55713-5К-3 гусек является отдельновозимым. Перевозка гуська в составе крана для этих моделей допускается только в пределах строительной площадки на незначительные расстояния и строго в сложенном положении сбоку на стреле		
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса у моделей КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3 и КС-55713-5В (без стоимости самого противовеса)	80	без стоимости дополнительного противовеса
Дополнительный съемный противовес массой 0,5 тонны для КС-55713-3В	50	перевозится отдельно от крана
Дополнительный съемный противовес массой 0,65 тонны для КС-55713-5В	60	перевозится отдельно от крана
Дополнительный съемный противовес массой 1,5 тонны для моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3	110	перевозится отдельно от крана

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" и "ГАЛИЧАНИН" стрела 31,0 метр "ОВОИД"**

КС-55713-1К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-1В-4 "Галичанин"	25 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-6К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 600	ЕВРО-5 базовая комппл.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-1К-4, КС-55713-1В-4 и КС-55713-6К-4 в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55713-1К-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-1В-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,4 тонны.

У модели КС-55713-6К-4 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 500	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	Урал-4320 NEXT (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5В-4 "Галичанин"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 600	ЕВРО-4 базовая комппл.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 в базовую комплектацию противовесы не входят.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

**Дополнительно для кранов 31 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	300	для моделей КС-55713-3К-4, КС-55713-5К-4 и КС-55713-5В-4 является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для модели КС-55713-5К-4
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,9 тонны	140	для модели КС-55713-5В-4
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 3,0 тонны	250	для модели КС-55713-3К-4
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	для всех моделей кранов

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 32,5 метра "ОВОИД"

КС-55713-1К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 875	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-4К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-6К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 825	ЕВРО-5 базовая комппл.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-1К-4В, КС-55713-4К-4В и КС-55713-6К-4В в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55713-1К-4В в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-4К-4В в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,5 тонны.

У модели КС-55713-6К-4В масса съемных противовесов в базовой комплектации 1,0 + 1,5 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 725	ЕВРО-5 базовая комппл.
КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	Урал-4320 NEXT (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 825	ЕВРО-4 базовая комппл.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В в базовую комплектацию противовесы не входят.

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

**Дополнительно для кранов серии 32,5 м. в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	300	для моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для моделей КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 3,0 тонны	250	для модели КС-55713-3К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	кроме модели КС-55713-3К-4В

### НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

#### АВТОКРАН "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"

КС-55731-1 "Галичанин"	25 т	40,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	-	базовая комплект. "люкс"
------------------------	------	--------	--------------------	---	--------------------------

КС-55731-4	<u>"Галичанин"</u>	25 т	40,0 м	КамАЗ-65222 (6 х 6)	14 800	базовая комплект. "люкс"
<p>В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,45 - 40,0 м.;</li> <li>: система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;</li> <li>: кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;</li> <li>: дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;</li> <li>: одна основная грузовая лебедка;</li> </ul>						

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32,0 тонны "ГАЛИЧАНИН"

КС-55729-1В-3	<u>"Галичанин"</u>	32 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	9 550	ЕВРО-4
КС-55729-5В-3	<u>"Галичанин"</u>	32 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	9 500	ЕВРО-4

**Примечание:** у автокранов моделей КС-55729-1В-3 и КС-55729-5В-3 в базовую комплектацию съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы и гидравлический портал для их монтажа.

У модели КС-55729-1В-3 в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,4 тонны.

У модели КС-55729-5В-3 в базовой комплектации один съемный возимый отдельно противовес массой 1,9 тонны.

**Дополнительно для кранов серии КС-55729-1В(5В)-3 могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	320	для модели КС-55729-5В-3 является отдельновозимым
--	-----	---

Дополнительный съемный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	350	для всех моделей кранов
--	-----	-------------------------

КС-55729В	<u>"Галичанин"</u>	32 т	30,2 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	9 800	ЕВРО-5
КС-55729-1В	<u>"Галичанин"</u>	32 т	30,2 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	10 000	ЕВРО-5
КС-55729-5В	<u>"Галичанин"</u>	32 т	30,2 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	11 400	ЕВРО-5

**Примечание:** у автокранов данной серии в базовую комплектацию входят съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы и гидравлический портал для их монтажа. .

У модели КС-55729В в базовой комплектации один съемный противовес массой 2,4 тонны.

У модели КС-55729-1В в базовой комплектации два съемных противовеса 2,4 + 2,4 тонны.

У модели КС-55729-5В в базовой комплектации один съемный противовес массой 1,9 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

**Дополнительно для кранов этой серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Решетчатый гусек длиной 9,0 м., который может стационарно устанавливаться на оголовке под углами 0° и 30° к оси стрелы	270	может перевозиться как на кране так и отдельно от крана
--	-----	---

Дополнительный отдельновозимый противовес массой 2,9 тонны	270	для модели КС-55729В
--	-----	----------------------

Дополнительный отдельновозимый противовес массой 2,4 тонны	250	для модели КС-55729-5В
--	-----	------------------------

### КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "КЛИНЦЫ" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн со стрелой 31,0 м "ОВОИД"

КС-65719-1К-1 NEW	<u>"Клинцы"</u>	40 т	31,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	12 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-3К-1 NEW	<u>"Клинцы"</u>	40 т	31,0 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	13 700	ЕВРО-5 базовая компл.

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели:

- : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 9,7 - 31,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 40,0 тонн;
- : один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,8 тонны;

используемого шасси: : неподъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;

**Примечание:** у автокранов данной серии в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

**Дополнительно для кранов КС-65719 (-1) NEW в базовой комплектации могут быть приобретены:**

Решетчатый гусек 9,0 м. (для КС-65719-3К-1 отдельно возимый)	300	
Дополнительный съемный отдельно возимый противовес массой 2,5 тонны	250	на кране КС-65719-1К-1 может перевозиться в составе крана

#### КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "КЛИНЦЫ" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн со стрелой 34,0 м "ОВОИД"

КС-65719-1К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	12 500	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-3К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	14 200	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65719-5К NEW "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-65222 (6 х 6)	14 200	ЕВРО-5 базовая компл.

используемого шасси: : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,6 - 34,0 м.;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 40,0 тонн;

используемого шасси: : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 20,0 тонн;

используемого шасси: : один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны;

используемого шасси: : видеочамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;

используемого шасси: : неподъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;

**Примечание:** у автокранов данной серии в базовую комплектацию входит гидравлический портал для возможности монтажа приобретаемых отдельно дополнительных съемных противовесов.

**Дополнительно для кранов КС-65719 NEW в базовой комплектации могут быть приобретены:**

Решетчатый гусек 9,0 м. (для КС-65719-3К и КС-65719-5К отдельно возимый)	300	
Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны	300	
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 8,0 тонны	550	

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" со стрелой 34,1 м "ОВОИД"

КС-65713-1 "Галичанин"	50 т	34,1 м	КамАЗ-65201 (8 х 4)	15 600	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65713-5 "Галичанин"	50 т	34,1 м	КамАЗ-6560 (8 х 8)	19 300	ЕВРО-4 базовая компл.

используемого шасси: : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,5 - 34,1 м.;

используемого шасси: : одна основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси: : одна основная грузовая лебедка;

используемого шасси: : два основных, съемных, возимых в базе ли отдельно, противовеса с гидравлическим порталом для их монтажа;

используемого шасси: : кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;

используемого шасси: : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;

**Примечание:** у автокранов данной серии в базовую комплектацию входят съемные, возимые в базе или отдельно, противовесы.

У модели КС-65713-1 два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 2,0 + 2,0 тонны.

У модели КС-64713-2 два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 1,7 + 1,7 тонны.

У модели КС-65713-5 два съемных, возимых строго отдельно, противовеса массой 2,0 + 2,0 тонны.

У модели КС-65713-6 два съемных, возимых строго отдельно, противовеса массой 0,7 + 2,0 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 4,5 тонны.	600	установка гуська возможна с углом 0 град. к продольной оси стрелы и под углом 30 град.
--	-----	--

**Примечание:** для крана модели КС-65713-5 двухступенчатый складной гусек является отдельно-возимым.

Установка вспомогательной грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с доп. крюковой подвеской г/п 3,2 тонны	350	использование гуська без установки вспомогательной грузовой лебедки невозможно
---	-----	--

**Примечание:** для крана модели КС-65713-5 установка вспомогательной грузовой лебедки не предусмотрена.

Набор из двух дополнительных отдельно-возимых противовесов 2 x 3,0 тонны	350
--	-----

Доп. крюковая подвеска грузоподъемностью 22,5 тонны с 6-кратной запасовкой	120
--	-----

**КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"**

КС-65715	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	VOLVO (8 x 4)	25 000	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65715-1	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	КамАЗ-65201 (8 x 4)	20 000	ЕВРО-4 базовая компл.

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 40,0 м.;
- : система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : подъемная кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:
  - для автокрана модели КС-65715 три противовеса общей массой 4,6 тонны (1,4 + 1,8 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 3,2 тонны (1,4 + 1,8);
  - для автокрана модели КС-65715-1 три противовеса общей массой 4,5 тонны (1,0 + 1,5 + 2,0). Два противовеса общей массой 2,5 тонны (1,0 + 1,5) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 1,0 тн;
  - для автокрана модели КС-65715-3 три противовеса общей массой 4,2 тонны (1,8 + 1,0 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 2,8 тонны (1,8 + 1,0);
  - для автокрана модели КС-65715-6 три противовеса общей массой 3,4 тонны (1,0 + 1,0 + 1,4). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться два противовеса общей массой 2,0 тонны (1,0 + 1,0);

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Двухступенчатый складной гусек длиной 10,0 м. - 17,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 9,5 тонны.	700	гусек возможно устанавливать под углами 0, 20 и 40 град.
--	-----	--

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки 450

Дополнительный отдельно-возимый противовес массой 5 тонн 300

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

КС-65721	"Галичанин"	60 т	42,0 м	VOLVO (8 x 4)	26 500	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-65721-2	"Галичанин"	60 т	42,0 м	МЗКТ-750110 (8 x 4)	-	договорная по запросу
КС-65721-6	"Галичанин"	60 т	42,0 м	МЗКТ-652715 (8 x 8)	-	договорная по запросу

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:
  - для автокрана модели КС-65721 два противовеса общей массой 4,5 тонны (2,5 + 2,0). Оба противовеса могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес общей массой 2,5 тонны;
  - для автокрана модели КС-65721-2 два противовеса общей массой 3,7 тонны (1,7 + 2,0). В составе крана как с гуськом, так и без гуська, может перевозиться один противовес общей массой 1,7 тонны;
  - для автокрана модели КС-65721-6 четыре противовеса общей массой 10,2 тонны (1,3 + 2,4 + 3,25 + 3,25). Все противовесы перевозятся отдельным транспортом;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн. 600 гусек возможно устанавливать под углами 0 и 30 град.

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

**Примечание:** для крана модели КС-65721-6 гусек является отдельно-возимым.

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки 400

Набор дополнительных отдельно-возимых противовесов: 375

- для моделей КС-65721, КС-65721-2 два противовеса массой 6,5 тонны (3,25 + 3,25).

**Примечание:** для крана модели КС-65721-6 дополнительные отдельно-возимые противовесы не используются.

Для этой модели полный набор противовесов входит в базовую комплектацию крана.



**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 70,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"**

КС-75721 Н&Н	70 т	42,0 м	VOLVO (8 x 4)	28 500	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-75721-1 Н&Н	70 т	42,0 м	КамАЗ-7330 (10 x 4)	25 000	ЕВРО-5 базовая компл.
КС-74721-2 Н&Н	70 т	42,0 м	МЗКТ-750120 (10 x 4)	25 000	базовая комплектация
КС-75721-2 Н&Н	70 т	42,0 м	МЗКТ-750110 (8 x 4)	23 300	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-75721-8 Н&Н	70 т	42,0 м	SCANIA (8 x 4)	28 500	ЕВРО-5 базовая компл.

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 63,0 тонны;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : маслоохладитель для поддержания умеренной температуры рабочей жидкости;
- : комплект основных съемных противовесов с гидравлическим порталом для их монтажа:

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

- для автокрана модели КС-75721 четыре противовеса общей массой 11,0 тонн (2,5 + 2,0 + 3,25 + 3,25). Два противовеса массой 4,5 тн (2,5 + 2,0) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 2,5 тн;
- для автокрана модели КС-75721-1 пять противовесов общей массой 10,2 тонны (0,4 + 2,0 + 2,0 + 2,55 + 3,25). Все пять противовесов могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом могут перевозиться три противовеса общей массой 4,4 тонны (0,4 + 2,0 + 2,0);
- для автокрана модели КС-74721-2 пять противовесов общей массой 10,0 тонн (0,9 + 1,5 + 2,0 + 3,25 + 2,35). Все пять противовесов могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом могут перевозиться три противовеса массой 4,4 тн (0,9 + 1,5 + 2,0);
- для автокранов моделей КС-75721-3 и КС-75721-8 по пять противовесов общей массой 11,7 тонны (0,9 + 2,0 + 2,3 + 3,25 + 3,25). Их них: два противовеса общей массой 2,9 тонны (0,9 + 2,0) могут перевозиться в составе крана без гуська; в составе крана с гуськом может перевозиться один противовес массой 0,9 тн;
- для автокрана модели КС-75721-6 четыре противовеса общей массой 10,9 тонны (2,0 + 2,4 + 3,25 + 3,25). Все противовесы являются отдельновозимыми;

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить эти противовесы демонтированными и отдельно от крана

**Примечание:** Н&Н - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN (Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

*Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 5,8 тонн.*

**600**

гусек возможно  
устанавливать под углами 0 и  
30 град.

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

**Примечание:** для крана модели КС-75721-6 гусек является отдельно-возимым.

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки	400
Крюковая подвеска грузоподъемностью 70,0 тонн с большегрузным блоком	120
Дополнительный отдельно-возимый противовес:	300
- для автокранов моделей КС-75721, КС-75721-3 и КС-75721-8 один противовес массой 4,0 тонны.	
- для автокранов моделей КС-75721-1 и КС-74721-2 один противовес массой 4,3 тонны .	
- для автокрана модели КС-75721-6 один противовес массой 4,8 тонны .	

## ДОРАБОТКИ АВТОКРАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 50, 60 и 70 тонн

Установка централизованной системы смазки элементов и узлов крановой установки фирмы ВЕКА в комплектации крана с одной грузовой лебедкой	165	все модели кранов грузоподъемностью 50, 60 и 70 тонн
Установка централизованной системы смазки элементов и узлов крановой установки фирмы ВЕКА в комплектации крана с двумя грузовыми лебедками	180	
Установка второго дизельного отопителя кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа	100	
Установка в кабину машиниста крана кондиционера отечественного производства	120	только для моделей кранов серий 50 тн "TAXI" и 70 тонн

## НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

### АВТОКРАН "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 100,0 тонн со стрелой 51,0 м "ОВОИД"

КС-85713	<u>"Галичанин"</u>	100 т	51,0 м	VOLVO (10 x 4)	-	договорная по запросу
КС-85713-2	<u>"Галичанин"</u>	100 т	51,0 м	МЗКТ (10 x 4)	-	договорная по запросу

: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 13,6 - 51,0 м.;

: система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;

: централизованная система смазки элементов и узлов крана фирмы ВЕКА-МАХ;

: подъемная кабина машиниста крана повышенной обзорности и комфортности;

: автономный отопитель WEBASTO в кабине машиниста ;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:

: дополнительный дизельный двигатель на поворотной части для привода крановой установки VOLVO TAD 541VE мощностью 175 л.с. (129 кВт) с жидкостным охлаждением;

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 39,0 тонн;

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 10,0 тонн;

: основная грузовая лебедка;

: видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;

: комплект из 2-х основных съемных противовесов общей массой 6,0 тонн (2,0 тн + 4,0 тн) с гидравлическим порталом для их монтажа;

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Крюковая подвеска грузоподъемностью 100,0 тонн	450	договорная по запросу
Двухступенчатый телескопический гусек длиной 10,0 м. - 18,0 м.	1 000	договорная по запросу
предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углами 15 и 30 град. к ней		
Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской з/п 5,0 тонн. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки	1 500	договорная по запросу
Набор из 2-х дополнительных отдельно-возимых противовесов массой по 5 тонн каждый	600	договорная по запросу
Набор из 2-х дополнительных отдельно-возимых противовесов массой по 5 тонн каждый	600	договорная по запросу
<b>Примечание:</b> максимальный набор дополнительных отдельно-возимых противовесов может иметь общую массу 20,0 тонн и включать в себя 4 противовеса массой по 5,0 тонн каждый		
Установка второго дизельного отопителя кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа	100	договорная по запросу
Установка в кабину машиниста крана кондиционера отечественного производства	120	договорная по запросу

## КРАНЫ-ГИДРОПОДЪЕМНИКИ (люльки) НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ (два наиболее востребованных механизма в одном)

### ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ" с высотой подъема люльки 31 м

ПКС-55713-1К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	8 650	ЕВРО-5
ПКС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	Урал-4320 (6 х 6)	8 525	ЕВРО-5
ПКС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	8 625	ЕВРО-4
ПКС-55713-6К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	8 625	ЕВРО-5

**Примечание:** у всех моделей в транспортном режиме люлька перевозится в составе крана не увеличивая габаритные размеры и массу транспортного средства.

**Примечание:** работа в режиме подъемника осуществляется без демонтажа крюковой подвески.

В базовую комплектацию всех моделей кранов-подъемников этой серии входит:	: неподъемная кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью;
	: двухместная поворотная люлька грузоподъемностью 250 кг. с дублированным управлением из нее;
	: система электропропорционального управления операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков;

**Примечание:** у моделей ПКС-55713-1К-3 и ПКС-55713-6К-3 в базовую комплектацию входит съемный, возимый в базе или отдельно, противовес и гидравлический портал для его монтажа.

У модели ПКС-55713-1К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,67 тонны.

У модели ПКС-55713-6К-3 в базовой комплектации масса съемного противовеса 1,25 тонны.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить этот противовес снятым и отдельно от крана

**Примечание:** у моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 в базовую комплектацию противовесы и гидравлический портал для их монтажа не входят.

Дополнительно для ПКС данной серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Решетчатый гусек длиной 9,0 м	230	
<b>Примечание:</b> для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 гуськи являются отдельновозимыми		
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съемного противовеса для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 (без стоимости самого противовеса)	80	без стоимости дополнительного противовеса
Дополнительный отдельновозимый съемный противовес массой 1,5 тонны для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3	110	перевозится отдельно от крана

### ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ" с высотой подъема люльки 35 м

ПКС-55713-1К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	9 575	ЕВРО-5
ПКС-55713-4К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	9 550	ЕВРО-4
ПКС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	9 550	ЕВРО-4
ПКС-55713-6К-4В "Клинцы"	25 т	32,5 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	9 550	ЕВРО-5

**Примечание:** у всех моделей в транспортном режиме люлька перевозится в составе крана не увеличивая габаритные размеры и массу транспортного средства.

**Примечание:** работа в режиме подъемника осуществляется без демонтажа крюковой подвески.

В базовую комплектацию всех моделей кранов-подъемников этой серии входит:

- : кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью с возможностью изменения ее угла наклона машинистом;
- : двухместная поворотная люлька грузоподъемностью 250 кг. с дублированным управлением из нее;
- : система электропропорционального управления операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков;

**Примечание:** у моделей ПКС-55713-1К-4В и КС-55713-4К-4В в базовую комплектацию входят два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса 1,0 + 1,5 тонны и гидравлический портал для их монтажа.

**Примечание:** у модели ПКС-55713-5К-4В в базовую комплектацию входит гидравлический портал для монтажа противовесов, но сами противовесы в комплект не входят и приобретаются отдельно.

**Примечание:** для снижения нагрузок на оси до разрешенных значений при движении крана своим ходом по дорогам общего пользования рекомендуется перевозить все противовесы демонтированными и отдельно от крана.

**Дополнительно для ПКС данной серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)	300	для ПКС-55713-5К-4В гусек является отдельновозимым
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 1,5 тонны	140	для модели ПКС-55713-5К-4В
Дополнительный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	330	для всех моделей ПКС

## НОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

### КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ТРОСОВАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ МАССОЙ ДО 7,0 тонн

Кран-манипулятор КМА 150-1 установленный на бортовом автомобиле КамАЗ-65115 со спальным местом (внутренняя длина бортовой платформы 6.112 мм)	5 950	ЕВРО-4
Кран-манипулятор КМА 150-5 установленный на бортовом автомобиле КамАЗ-43118 со спальным местом (внутренняя длина бортовой платформы 6.112 мм)	6 000	ЕВРО-4

<b>Крано-манипуляторная установка КМУ-150</b>	<b>15 м х м</b>	<b>4,5 - 19,0 м</b>	<b>комплект для монтажа на автомобиль</b>	<b>2 100</b>	<b>верхнее управление из кресла на колонне</b>
---	-----------------	---------------------	---	--------------	--

- : 6-тисекционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м.;
- : колонна с пластиковым сиденьем и пультом управления крановыми операциями;
- : механизм поворота с полноповоротным ОПУ;
- : передняя балка с двумя передними выносными опорами, выдвигаемыми гидроцилиндрами в комплекте с двумя передними не поворотными опорными гидроцилиндрами (аутригерами) в сборе с гидроразводкой;
- : задняя балка не телескопическая с двумя не поворотными опорными аутригерами;
- : грузовая лебедка с канатом и крюковой подвеской;
- : прибор безопасности ОКМ-1, приборы сигнализации и освещения;
- : гидроразводка, гидрооборудование, электрооборудование, элементы крепления;

В базовую комплектацию комплекта для монтажа КМУ-150 входит:

**Примечание:** в базовую комплектацию комплекта поставки КМУ-150 не входят: КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с элементами гидроразводки и крепления, подрамник, рабочая жидкость .

#### Дополнительно для КМУ-150 предлагаются услуги и опции:

<b>Монтаж КМУ-150 "под ключ" на автомобиль Заказчика</b>	<b>200</b>	<b>определенные модификации</b>
<b>Сертифицированная под требования Ростехнадзора электроизолированная до 400В двухместная рабочая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг для подъема людей на высоту до 24 метров. В комплект входят задние телескопические выносные опоры с увеличенным опорным контуром и пульт дистанционного управления всеми рабочими операциями КМУ</b>	<b>750</b>	<b>сиденье и пульт управления на колонне в варианте с люлькой штатно не устанавливаются</b>
<b>Сертифицированная под требования Ростехнадзора электроизолированная до 400В двухместная рабочая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг для подъема людей на высоту до 12 метров. В комплект входят задние телескопические выносные опоры с увеличенным опорным контуром. В комплект не входит пульт дистанционного управления работой КМУ</b>	<b>250</b>	<b>сиденье и пульт управления на колонне в этом варианте устанавливаются штатно</b>
<b>Установка задних телескопических опор для увеличенного опорного контура</b>	<b>100</b>	
<b>Мягкое сиденье оператора</b>	<b>10</b>	
<b>Тент (капюшон) для защиты оператора от погодных факторов</b>	<b>20</b>	
<b>Установка маслоохладителя</b>	<b>50</b>	
<b>Насос с присоединительными РВД</b>	<b>30</b>	
<b>Установка на КМУ системы радиоуправления с пульта с возможностью как кабельного, так и дистанционного управления</b>	<b>200</b>	

## САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

### Гидравлический с телескопической стрелой на тракторном шасси с гусеничным ходом

<b>КС-59713-14Т "Галичанин"</b>	<b>25 м</b>	<b>23,7 м</b>	<b>гусеничный трактор ТЛ-5АЛМ</b>	<b>10 800</b>
---------------------------------	-------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Дополнительно для крана в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

<b>Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками</b>	<b>300</b>	<b>гусек возможно устанавливать под углами 0, 20 и 40 град.</b>
--	------------	---

### Гидравлический гусеничный кран RDK-36 с решетчатой стрелой

на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 200	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 900	привод от электродвигателя с питанием от внешнего источника тока
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 500	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

**на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":**

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 700	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	13 400	привод от электродвигателя с питанием от внешнего источника тока
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	14 000	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

В базовую комплектацию кранов RDK-36 входит независимо от используемого гусеничного шасси:

- : стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);
- : жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;
- : две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;
- : съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн;

**Дополнительно для RDK-36 могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):**

Вставка стрелы длиной 5,0 м.	260	за единицу
Вставка стрелы длиной 10,0 м.	415	за единицу
Жесткий гусек длиной 5,0 м.	650	комплект
Жесткий гусек длиной 10,0 м.	900	комплект
Маневровый гусек длиной 15 м.	1 400	комплект
Маневровый гусек длиной 20 м.	1 650	комплект

**ДОРАБОТКИ АВТОКРАНОВ ПОД УСТАНОВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ (без установки самих дополнительных опций)**

Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелами 21 и 21,7 м	25	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 23,7 м	25	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 28,0 м	25	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 31,0 м	30	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 32,5 м	30	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов-подъемников ПКС	35	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 32 тонны со стрелой 30,0 м	35	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 32 тонны со стрелой 31,0 м	35	без гуська и доп. крюковой
Доработка под установку гуська серии кранов 40 тонн	40	без гуська и доп. крюковой

Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора.

Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в г. Кемерово, в г. Москве, г. Галич и г. Клинцы

Стоимость 60,70,80 и 100 тонных кранов кранов, а также гусеничных кранов включает проведение одного шеф-монтажа силами заводских специалистов с выездом к месту эксплуатации

При покупке 50,60,70,80 и 100 тонных кранов, а также гусеничных кранов, прохождение обучения на заводе-изготовителе специалистами эксплуатирующей организации является обязательным